

2020 OUTLANDER™ DPS™ 450 T

HIGHLIGHTS

- Rotax® Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker
- TTI-Einzelhinterradaufhängung
- Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
- 20,5 l Tankvolumen
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Stahlgepäckträger mit Schnellbefestigungssystem LinQ™ und einer Gesamtladekapazität von 163,3 kg
- 10,9 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach



Orange

MOTOREN

450

Typ	28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit 22,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelhinterradaufhängung mit 22,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruckstoßdämpfer

BREMSEN

Vorn	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel
ABS	Standard

MERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr	Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	70 W aus zwei 35-W-Frontscheinwerfern / Bremslicht
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe	Sitz	Standard
		Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.)
		Schutz	N. v.

GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Stahl

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	211 x 116,8 x 124 cm
Radstand	129,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Sitzhöhe	85,8 cm
Trockengewicht*	308 kg
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg Hinten: 109 kg
Stauraum	Hinten: 10,9 l
Anhängierzuglast	750 kg bei Anhänger mit Bremse, 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankvolumen	20,5 l